

## 耐熱コイル

### 特徴

- ・ 100%木材クラフトパルプ
- ・ 高純度
- ・ 低収縮
- ・ 高強度
- ・ 高精度での仕上げが可能です。
- ・ 高品質の製品が求められる多数のトランスメーカーでの実績があります。
- ・ ナチュラル(クラフト)色です。

### 寸法(標準)

- ・ 1000mm × 1000mm
- ・ 1000mm × 100kg 巻
- ・ ロール供給は 200kg 巻も可能です。
- ・ 厚さ：0.05, 0.063, 0.075mm
- ・ 寸法、重量に関しては相談に応じ、お客様のニーズに対応した寸法で供給することが可能です。

### 用途

- ・ 変圧器の絶縁材として使用可能です。
- ・ その他、幅広い分野で絶縁材として使用可能です。

### 物性

厚さ (タイプ)	厚さ	密度	引張強度		伸び		絶縁破壊強度		水分	灰分	加熱劣化率	窒素含有量
			MPa		%		kV/mm					
mm	mm	g/cm <sup>3</sup>	MD	CD	MD	CD	Ave.	Min.	%	%	%	%
Specified	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
<b>0.05</b>	0.05	0.75	90.0	15.0	2.2	6.5	8.5	8.0	5.0	0.35	-1.0	2.0
<b>0.063</b>	0.063	0.88	100.0	16.0	2.0	8.0	8.5	8.0	5.0	0.35	-1.0	2.0
<b>0.075</b>	0.075	0.80	100.0	16.0	2.3	7.5	8.5	8.0	5.5	0.35	-1.0	2.0